医師会メールアドレスの設定方法について ~ Becky ver.2 ~

お持ちのアカウントを変更する場合

※ 現在のメール <u>(アドレス)@fmed.jp</u> で、受信を行ってください。

1.Becky! Ver.2 を起動します。



メニューバーから①[ツール] → ②[メールボックスの設定]を選択します。

2.メールボックスの設定ウィンドウが表示されます。

[任意の名前]の設定	×	
メールボックス名(<u>X</u>): 任意の名前	☑ 巡回対象(/)	
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細	-	
個人情報		
名前(<u>N</u>): 送信するメールの差出人として表示する名前		
メールアドレス(<u>A</u>): (アドレス) @fmed.jp		
サーバー情報		
受信プロトコル(<u>I</u>): PO	P3 ~	
POP3サーバー (受信) mail.fmed.jp	POP3S 1	
SMTPサーパー(送信)(<u>S</u>): smtp.fmed.jp	B SMTPS 2	
ユーザーID(<u>U</u>): (アドレス) @fmed.jp パスワード(<u>P</u>):		
認証方式(<u>H</u>) ⑧標準 〇 APOP 〇 CRAM-MD5 〇 NTLM		
③ □ 受信メールをサーバーに残す(L) 0 ↓ 日後に削除(0の場合削除)	余しない) (<u>D</u>)	
SSL/TLSによる通信の暗号化を行います。 サーバーがSSL/TLSに対応していない場合は必ずOFFにして下さい。 標準SSLポート (SMTP:465 POP3:995 IMAP4:993) 以外では、STARTTLSを使用します。 ポートなど細かいカスタマイズは「詳細」タブで行います。		
プロファイル(<u>R</u>): (標準) 〜 新規(<u>W</u>) 削除(<u>D</u>) 取込(Y)	
グローバルプロファイル(<u>G</u>) OK キャンセル	ヘルプ	

「基本設定」タブで次の項目を入力します。

	\sim
①POP3S: デェックを入れる	
※ 受信用ポート番号を 995 に設定するか確認ダイアログが	
表示されたら、 <mark>「はい」</mark> をクリックします。	
②SMTPS: 🗹 チェックを入れる	
③受信メールをサーバーに残す:複数のパソコンやタブレット等で	
同じメールを受け取りたい場合は を入れてください。	
※通常は ┙をはずしてください。	
\mathbf{X}	

3.①「詳細」タブを開きます。

[任意の名前]の設定		×		
メールボックス名(X): 任意の名前		☑ 巡回対象(/)		
基本設定接続 メール作成 受信	詳細			
サーバーのポート番号	✓ SMTP認証			
SMTP: 587 (標準: 25)				
POP3: 2 995 (標準: 110)	ユーザーID(U):			
IMAP4: 143 (標準: 143)	パスワード(O):			
- SSL/TLS関連	※省略時は受信用のID	ひとパスワードを使用		
受信用(C): デフォルト 〜	POP before SMTPを使	朝		
送信用(I): STARTTLS (3) ~	認証後 300 ミリ秒待	っ 認証用サーバー(A)		
④ 証明書を検証しない(S)	□ FSMTDを使用/\\\\\ /SMT	rp詞証にけみ須)		
☑ クライアント証明書を使用(F) …	C CONTRECE/D(W) (ONIT			
IMAP関連				
IMAPフォルダ:	□ 接続時にフォルダ	の未読数を更新(V)		
✓ごみ箱をサーバー上に置く(T)	ごみ箱のフォルダ名:	Trash		
□ 草稿をサーバー上に置く(L)	草稿のフォルダ名:	Draft		
□ 送信済みをサーバー上に置く(E)	送信済みのフォルダ名:	Sent		
「タスク」をサーバー上に置く(K)] 拡張ネームスペースを表示(H)	☐ ↑ 自動取得(Z)		
ゴロフー (川 (内) (標準)	~ 新規(4)			
)	* #// /// (V	₩) 円印示(D) 4X,2∆(1)		
グローバルプロファイル(G)	OK +7)	ハルプ		
カの百日なゝカ」ます				
	⑦クリック			
2 DOD2 : 005				
$◇$ Δ D T A T T T C C C T A T T C C T A T T C T A T				
$④$ 証旧書を検証しない、 ∇ チェックを λ わろ				
(5CRAM-MD5: fry/dt r)				
 ⑥ OGIN:チェックはずす 	2	J		

以上で設定完了です。



1.Becky! Ver.2 を起動します。

	🔚 sale@doshop.net - Becky!			
1	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M)) ツール(T) ヘルプ(H)		
	フォルダ(<u>E)</u> ▶	K 🚽 🗙 🗠 🚱 👧		
	② メールボックス(M)	3 新規作成(<u>N</u>)		
	システム(<u>S</u>) ▶	削除(<u>D</u>)		
	通常使うメールボックスに設定(<u>D</u>)	 非表示にする <u>(日</u>)		
	インポート(1)	再表示する(<u>R</u>)		
	エクスポート(E)			
	名前を付けて保存 <u>(A</u>) Ctrl+S			
	テンプレート作成/編集(<u>T</u>)…			

メニュー①「ファイル」の②「メールボックス」から、③「新規作成」をクリックします。

2.新規作成画面が表示されます。



(1)メールボックスの名前:メールボックスに表示する名前
 ②名前:送信するメールの差出人として表示する名前
 ③メールアドレス:(アドレス)@fmed.jp

④「OK」をクリックします。

3.メールボックスの設定ウィンドウが表示されます。

[任意の名前]の設定 ×
メールボックス名(<u>X</u>): 任意の名前 ☑ 巡回対象(<u>/</u>)
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細
□ 個人情報
名前(<u>N</u>): 送信するメールの差出人として表示する名前
メールアドレス(<u>A</u>): (アドレス) @fmed.jp
サーバー情報
受信プロトコル(<u>T</u>): POP3 ~
POP3サーバー(受信) mail.fmed.jp ① POP3S ③
SMTPサーバー(送信)(<u>S</u>): smtp.fmed.jp ②
ユーザーID(<u>U</u>): (アドレス) @fmed.jp パスワード(<u>P</u>):
認証方式(<u>H</u>) ⑧標準 〇 APOP 〇 CRAM-MD5 〇 NTLM
⑤ □ 受信メールをサーバーに残す(L) ○ ● 日後に削除(0の場合削除しない)(D)
SSL/TLSによる通信の暗号化を行います。 サーバーがSSL/TLSに対応していない場合は必ずOFFにして下さい。 標準SSLポート (SMTP:465 POP3:995 IMAP4:993) 以外では、STARTTLSを使用します。 ポートなど細かいカスタマイズは「詳細」タブで行います。
プロファイル(<u>R</u>): (標準) ~ 新規(<u>W</u>) 削除(<u>D</u>) 取込(<u>Y</u>)
グローバルプロファイル(<u>G</u>) OK キャンセル ヘルプ

「基本設定」タブで次の項目を入力します。

/	①POP3サーバー:mail.fmed.jp	
	※ 受信用ポート番号を 995 に設定するか確認ダイアログが	
	表示されたら、「はい」 をクリックします。	
	②SMTP サーバー:smtp.fmed.jp	
	③POP3S: チェックを入れる	
	④SMTPS: チェックを入れる	
	⑤ 受信メールをサーバーに残す:複数のパソコンやタブレット等で	
	同じメールを受け取りたい場合は を入れてください。	
	※通常は ┙をはずしてください。	
1	×	/

[任意の名前]の設定 ×		
メールボックス名(X): 任意の名前		☑ 巡回対象(/)
基本設定 接続 メール作成 受信	詳細①	
サーバーのポート番号	5 SMTP認証	
SMTP: 587 (標準: 25)	CRAM-MD5	
POP3: ② 995 (標準: 110)	ユーザーID(U):	
IMAP4: 143 (標準: 143)	パスワード(O):	
SSL/TLS関連	※省略時は受信用のID	とパスワードを使用
受信用(C): デフォルト 〜	POP before SMTPを使	用
送信用(I): STARTTLS ③ 🗸	認証後 300 SU秒待ち	2 認証用サーバー(A)
 ④ □ 証明書を検証しない(S) ☑ クライアント証明書を使用(F) 	☑ ESMTPを使用(W) (SMTI	P認証には必須)
IMAP関連		
IMAPフォルダ:	□ 接続時にフォルダの	の未読数を更新(V)
✓ごみ箱をサーバー上に置く(T)	ごみ箱のフォルダ名:	Trash
□ 草稿をサーバー上に置く(L)	草稿のフォルダ名:	Draft
□ 送信済みをサーバー上に置く(E)	送信済みのフォルダ名:	Sent
□「タスク」をサーバー上に置く(K) □ 1	拡張ネームスペースを表示(H)	□ ↑ 自動取得(Z)
プロファイル (の). (////////////////////////////////////	√ 新相(\\	∩ 削除(D) 取込(V)
グローバルプロファイル(G) ⑦	OK ++>>	セル ヘルプ
次の項目を入力します。		
@POP3:995		
③送信用:STARTTLS(STARTTLS1.1,1.2,1.3の表示		
された場合は「STARTTLS1.3」を選択してください)		
④証明書を検証しない:		
⑤SMTP認証: 🗹 チェック	を入れる	J
ら SMT P 認証: 🗹 チェック	を入れる	

以上、入力内容を確認し、⑦「OK」をクリックして、設定ウィンドウを閉じます。 以上で設定完了です。

